

## 产品信息：

名称：ABS 抗金属超高频电子标签

型号：AM-319

品牌：NBDE

产地：深圳



## 产品说明：

- 抗金属屏蔽，固定在金属和非金属表面上使用效果均佳；
- 读取距离可达**9米**，读写容易，使用方便；
- **耐酸碱，耐无机盐，阻燃，耐腐蚀，防水**可用于恶劣环境；
- **耐磨，抗撞击**，结实耐用；
- 适用于各种材质的**托盘或周转箱**，包括：木制，塑料，金属等；
- 安装简单，自带背胶粘贴，也可用螺丝铆钉固定；
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 为超高频（UHF）类。

## 技术参数：

- 工作频率：840-960 MHz  
中国频率 920-925MHz  
美国频率 902-928MHz  
欧洲频率 865-868MHz
- 符合标准：ISO/ IEC18000-6C，EPC Class1 Gen2

- 封装芯片：Nxp U8 ， 其它芯片可定制。
- 存储容量：EPC 128 bit， USER 0 bit， RESERVED 64 bit， TID 96 bit
- 工作模式：可读可写。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离：**0-9m**， 距离与读写器性能、功率和天线增益大小有关。
- 读写次数：10 万次。
- 封装材料：ABS 材料。
- 天线材料：PET 基材+铝箔天线。
- 产品颜色：白色。
- 文字印刷：丝印。
- 数字印刷：平板喷码， 激光喷码。
- 工作温度：-35℃-+75℃
- 存储温度：-40℃-+80℃
- 工作湿度：0-95%
- 安装方式：螺丝或铆钉固定；背胶或粘合剂粘住；强力磁吸固定。
- 产品尺寸：69×23×7mm， 孔径 4mm

### 产品应用：

智能制造；资产管理；仓库管理；生产控制；托盘管理；叉车管理；IT 电脑管理；仪器设备管理；生产设备管理；金属器物管理；医疗设备管理；载重车辆管理；特种车辆管理；军用器械管理等应用。

