产品信息：

名称：层架抗金属超高频标签

型号：AM-330

品牌：NBDE

产地：深 圳

产品说明：

- 抗金属屏蔽，固定在金属表面上使用；
- 读取距离可达 10 米，读写容易，使用方便；
- 耐弱酸碱、耐晒、绝缘性强、耐腐蚀、防水耐湿，可用于较恶劣环境；
- 硬度高抗冲击，耐撞击，结实耐用；
- 印刷文字和条码，使用更方便；
- 重量轻，安装更简单，自带背胶粘贴，也可用粘合剂粘贴；
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 为超高频（UHF）类；

技术参数：

- 工作频率：840-960MHz，

频　　段：Global：860-960 MHz

China GB：920-925 MHz

USA FCC：902-928 MHz

Europe ETSI：865-868 MHz

- 符合标准：ISO/ IEC18000-6C，EPC Class1 Gen2
- 封装芯片：NXP U9；Alien H4/H9；Impinj M4/700
- 工作模式：可读可写。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离：0-10m，距离与读写器的天线尺寸有关。
- 读写次数：10 万次。
- 封装材料：塑料+滴胶。
- 天线材料：PET 基材+铝箔天线。
- 印刷图案：印刷文字和条码。
- 工作温度：-35℃-55℃
- 存储温度：-40℃-90℃
- 工作湿度：0-95%
- 安装方式：背胶或粘合剂粘住。
- 产品尺寸：85×22×5mm

产品应用：

主要用于图书馆管理、档案管理、机要资料管理、仓库管理、资产管理、医疗设备管理、IT 电脑设备管理、仪器及设备管理、生产控制、金属工具管理、枪支弹药管理、导弹武器管理、叉车管理、特种车辆管理……等金属表面物品的管理。