品信息：

名称：不锈钢螺丝抗金属超高频电子标签

型号：AM-350

品牌：NBDE

产地：深 圳

产品说明：

- **抗金属屏蔽**，固定在金属表面上使用效果更佳；
- **读取距离可达 2 米**，读写容易，使用方便；
- **耐腐蚀、耐高温、防水耐湿**，可用于较恶劣环境；
- **硬度高抗冲击，耐撞击**，结实耐用；
- **自带螺纹**，方便安装在金属上；
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 为超高频（UHF）类。

技术参数：

- 工作频率：840-960 MHz

  中国频率　920-925MHz

- 美国频率　902-928MHz
- 欧洲频率　865-868MHz
- 符合标准：ISO/ IEC18000-6C，EPC Class1 Gen2
- 封装芯片：Nxp U8，其它芯片可定制。

- 存储容量： U8：EPC 128 bit，USER 0 bit，RESERVED 64 bit，TID 96 bit
- 工作模式：可读可写。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离：0-2m，距离与读写器性能、功率和天线增益大小有关。
- 读写次数：10 万次。
- 封装材料：304 不锈钢。
- 防护等级：IP68
- 激光喷码：数字，条码，文字，图标。
- 安装方式：螺丝固定。
- 适用环境：室内，室外。
- 工作温度：-35℃-+150℃
- 存储温度：-40℃-+200℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：M8，M10，M12，M14，M16

产品应用：

金属构件管理；模具管理；大型设备管理；金属器具管理等应用。