产品信息：

名称：RFID 安卓手持终端

型号：HH6001

品牌：NBDE

产地：深 圳

产品特点：

- 强大的硬件配置，运行流畅；
- **采用 Impinj E710 高性能模块，**性能强劲，读写一流；
- **外置天线，读卡最远可达 25 米以上；**
- **采用 Android 12.0 操作系统，运行快速且稳定；**
- **支持标签雷达，寻找指定标签；**
- 高档机身材料，航空铝材+德国拜耳超韧尼龙材料机身，提供长时间的舒适握感；
- 采用工业级或军工级元器件，保证在恶劣环境下稳定工作；
- 超长续航，6000mAh 大容量锂聚合物电池；
- 出类拔萃的工业设计，防水防尘，外观优雅精巧、简约大方；
- 优越的防护性能，IP64 防护等级，能承受 1.2 米高度跌落至混凝土地面的冲击；

技术参数：

- **RFID**

工作频率：902-928MHz，865-868MHz（用户可设置频段和频点）

中国频率　920-925MHz（SRRC）

美国频率　902-928MHz（FCC）

欧洲频率　865-868MHz（ETSI EN）

射频芯片：Impinj E710

协议标准：ISO18000-6C，EPC Global Class 1 Gen 2

输出功率：1W，0~33dBm 可调节。

读写标签：符合 ISO18000-6C 或 GEN2 协议的标签。

天线参数：3dBi，圆极化天线。

读取距离：读写标签稳定距离 **0-25** 米，读写距离与标签大小有关，可通过软件调整功率改变读写距离。

群读速度：500 张标签/秒。

区域支持：中国（包括香港、澳门、台湾）；美国、加拿大北美；欧洲；韩国；日本；南非；摩洛哥；秘鲁；俄罗斯；越南；马来西亚等国。

标签雷达：寻找指定标签。

温度标签：读取温度标签的 EPC 内容和温度。

- 配置参数

操作系统：Android 12

CPU：四核 Cortex-A17，主频高达 1.8GHz

GPU：ARM Mali-T764，高性能 3D 引擎。

内存容量：2G+32G，4G+64G

显示屏：5.0 寸，分辨率 1280*720/IPS，180 度视角。

触摸屏：1.1mm 加厚钢化玻璃，多点触控，可戴手套操作。

标准按键：电源键 1 个，扫描板机 1 个，声音键 2 个。

电池：6000mAh 可充电锂聚合物电池。

工作时间：连续工作 4 小时。

待机时间：96 小时。

扩展卡槽：Micro SIM 卡槽 1 个，PSAM 卡槽 1 个。

USB 接口：USB 2.0，Type C 支持 OTG

音频：大口径双扬声器立体声系统。

震动马达：支持。

充电灯：双色指示灯。

- 图像采集

摄像头：1300 万像素，自动对焦，带闪光灯。

- 无线通讯

WIFI：支持 IEEE802.11b/g/n 协议。

Bluetooth：Bluetooth 4.0

4G：支持。

全球定位：GPS+GLONASS

- 开发环境

操作系统：Android 12

软件开发：提供软件 SDK 开发包和 UniApp

- 条码扫描(选配)

一维条码

扫描引擎：Motorola EM1350

支持类型：UPC/ EA Symbol SE955N/ Code128/ Code39/ Code93/ Code11

二维条码

扫描引擎：Honeywell N3680

支持类型：Data Matrix/ QR Code/ Aztec Code/ PDF417/ US Planet/ UK Postal

- 使用环境

工作温度：-20℃-+60℃

储存温度：-40℃-+70℃

环境湿度：5%RH-95%RH（无凝露）

防护等级：IP64，能承受 1.2 米高度跌落冲击坠地抗震高度。

- 物理参数

机身材料：航空铝材机身，超韧尼龙。

产品尺寸：160.0*82.0*129.0 mm

产品重量：575g

包装附件：USB 数据线 1 条，充电器 1 个，电池 1 块。

典型应用：

仓储管理；资产管理；快递物流管理；零售门店管理；食品安全管理；生产制造管理；航空行李管理；商品防伪管理；医院病患和设备管理；档案管理；图书管理；集装箱货柜管理；贵重物品管理；车辆稽查管理；医疗废品管理；商品防窜货管理；枪支武器管理；物品找寻；车辆管理；动物身份标识管理；门票管理等等应用。