产品信息：

名称：RFID 安卓手持终端

型号：HH6003

品牌：NBDE

产地：深 圳

产品特点：

- 强大的硬件配置，确保海量数据运算和应用运行流畅；
- 采用 Android 14 操作系统，系统运行稳定快速；
- 最薄处仅为 12.5mm，机身纤薄，身材秀美；
- 航空铝材+PC 机身+加厚钢化玻璃，结实耐用；
- 采用工业级或军工级元器件，保证在恶劣环境下稳定工作；
- 超长续航，4000mAh 大容量锂聚合物电池；
- 出类拔萃的工业设计，防水防尘，外观精巧优雅、简约秀丽；
- 优越防护性能，IP64 防护等级, 能承受 1.2 米高度跌落至混凝土地面的冲击。

技术参数：

- **RFID**

  工作频率：902-928MHz，865-868MHz（用户可设置频段和频点）

  中国频率　920-925MHz

  美国频率　902-928MHz

  欧洲频率　865-868MHz

- 协议标准：ISO18000-6C，EPC Global Class 1 Gen 2

  输出功率：1W，0~26dBm 可调节。

  读写标签：符合 ISO18000-6C 或 GEN2 协议的标签。

  峰值速度：＞200 张/秒。

  天线参数：1dBi 圆极化天线。

  读取距离：读写标签稳定距离 0-3 米，读写距离与标签大小有关，可通过软件调整功率改变读写距离。

区域支持：中国（包括香港、澳门、台湾）；美国、加拿大北美；欧洲；韩国；日本；南非；摩洛哥；秘鲁；俄罗斯；越南；马来西亚等国。

- **配置参数**

操作系统：Android 14.0

CPU：八核 64 位 Cortex-A55（主频高达 2.0 GHz）

GPU：G57 MC1

内存容量：4G+32G

屏幕显示：5.0 寸，分辨率 1280*720，IPS，180 度视角。

触摸屏幕：1.1mm 加厚钢化玻璃，5 点触控，可戴手套操作。

电池拔插：磁吸式电池热拔插系统。

标准按键：电源，音量键*2，扫描键*2

电池容量：4000mAh 可充电锂聚合物电池。

扩展卡槽：Micro SIM 卡槽*1

USB 接口：USB3.0，Type C 支持 OTG

杨声器：支持。

麦克风：支持。

震动马达：支持。

充电提示：双色指示灯。

- **图像采集：** 1300 万像素，自动对焦，带闪光灯。
- **无线通讯**

WIFI：2.4 G/5G 双频，支持 IEEE802.11b/g/n 协议。

Bluetooth：Bluetooth 4.0

4G：支持。

- **开发环境**

操作系统：Android 14.0

软件开发：提供软件 SDK 开发包和 UniApp

- **条码扫描（选配）**

扫描引擎：Zebra SE4710

一维条码：Data matrix / QR Code / US Planet / UK Postal, etc UPC/EA Symbol SE955N/Code 128/Code 39/Code 11 naterleaved 2 of 5/Discrete 2of 5/

Chinese 2 of 5/ Codabar/ MSI/RSS.etc

二维条码：Data matrix / QR Code / US Planet / UK Postal

- 使用环境

工作温度：-20℃-+60℃

储存温度：-30℃-+70℃

环境湿度：5%RH-95%RH（无凝露）

防护等级：IP64，能承受 1.2 米高度跌落冲击坠地抗震高度。

- 物理参数

机身材料：CNC 航空铝材机身+PC（SABIC）

产品尺寸：155mm*72mm*14.3mm

产品重量：260g（含电池标配）

包装附件：USB 数据线 1 条，充电器 1 个，电池 1 块，挂绳 1 条。

典型应用：

仓储管理；资产管理；快递物流管理；零售门店管理；食品安全管理；生产制造管理；航空行李管理；商品防伪管理；医院病患和设备管理；档案管理；图书管理；集装箱货柜管理；贵重物品管理；车辆稽查管理；医疗废品管理；商品防窜货管理；枪支武器管理；物品找寻；车辆管理；动物身份标识管理；门票管理等等应用。