产品信息：

名称：RFID 安卓手持终端（0-40 米）

型号：HH6006

品牌：NBDE

产地：深 圳

产品特点：

- 工业级设计，外观简洁，结实耐用；
- 手持握柄读写更方便，握持感舒适；
- **采用 R2000 模块**，性能强劲，读写一流；
- **超远的读取距离，最远可达 40 米；**
- **读写 6C 和 6B 标签**，适用更多行业；
- **采用 Android 13 操作系统**，系统运行稳定快速；
- **5.5 寸高清大屏**，视觉更清晰；
- **软件带盘点功能，满足一般要求的资产、仓库及物品盘点，可导出 Excel 表格；**
- **屏下按键**，使用更便捷；
- 具有**超高频读写、条码扫描、NFC 读写、高清摄像头、GPS+北斗双定位**等功能；
- 无线传输，极为顺畅，超乎想象；
- 采用工业级或军工级元器件，保证在恶劣环境下稳定工作；
- 超长续航，8000mAh 大容量锂离子电池；
- 优越防护性能，能承受 1.5 米高度跌落至混凝土地面的冲击。

技术参数：

- **RFID**

工作频率：902-928MHz，865-868MHz（用户可设置频段和频点）

中国频率　920-925MHz

美国频率　902-928MHz

欧洲频率　865-868MHz

射频芯片：Impinj R2000

协议标准：ISO18000-6C/6B，EPC Global Class 1 GEN 2

GB/T 29768（国标）

GJB7377.1（军标，选配）

输出功率：1W，1~33dBm 可调节。

读写标签：符合 ISO18000-6C/6B 或 GEN2 协议的标签。

天线参数：4.65dBi，圆极化天线。

读取距离：读写标签距离 **0-40** 米，距离与标签大小有关；

可通过 DEMO 软件调整功率改变读写距离。

群读速度：500 张标签/秒

区域支持：中国（包括香港、澳门、台湾）；美国、加拿大北美；欧洲；韩国；日本

南非；摩洛哥；秘鲁；俄罗斯；越南；马来西亚等国。

- 配置参数

操作系统：Android 13

CPU：MT6765 八核 64 位高性能处理器，主频 2.0GHZ

内存容量：4G +64G

扩展内存：MicroSD （TF）卡可扩展至 256 GB

屏幕显示：5.5 寸，分辨率 720*1440

触控屏幕：工业级多点触控电容屏。

使用语言：简繁中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包。

输入方法：英文、拼音、五笔、手写输入，支持软键盘。

屏下按键：主页键 删除键 后退键 确认键。

两侧按键：电源键 1 个，扫描键 2 个，音量+/-键。

扩展卡槽：1 个 NANO　SIM 卡槽，1 个 TF 卡槽或选配 2 个 PSAM 卡槽。

通讯接口：USB 2.0，Type-C 支持 OTG

传感器：重力传感器，光线传感器，距离传感器，震动马达。

扬声器：1 个。

麦克风：1 个。

充电提示：双色指示灯。

电池容量：主机配充电锂聚合物电池 8000mAh

待机时间>350 小时，工作时间>14 小时

充电时间 1-3 小时（使用标配电源适配器和数据线）。

- 图像采集

后置摄像头：1300 万像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄。

前置摄像头：300 万像素彩色摄像头。

- 无线通讯

WLAN：双频 2.4G/5GHz，支持 IEEE 802.11ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v 协议。

4G：2G/3G/4G

Bluetooth：支持蓝牙 5.0+BLE，传输距离 5-10 米。

GNSS：支持 GPS，Galileo，Glonass，北斗。

- 开发环境

操作系统：Android 13

软件开发：提供软件 SDK 开发包和 UniApp

- 条码扫描

条码引擎：Zebra / Honeywell

一维条码：UPC/ EAN/ Code128/ Code39/ Code93/ Code11/ Interleaved 2 of 5/

Discrete 2of 5

二维条码：PDF417/ MicroPDF417/ Composite/RSS/ TLC-39/ Datamatrix, QR code/

Micro QR code/ Aztec/ MaxiCode,/ HanXin

- NFC（选配）

工作频率：13.56 MHz

协议标准：ISO14443A/B，ISO15693

标签种类：M1 卡(S50, S70)，CPU 卡，NFC 标签等。

读写距离：2-4 cm

- 使用环境

工作温度：-20℃-+55℃

储存温度：-40℃-+70℃

环境湿度：5%RH-95%RH（无凝露）。

跌落测试：6 面能承受从 1.5 米高度跌落至混凝土地面的冲击。

滚动测试：滚动连续 1000 次 0.5 米，6 个面滚动后依然稳定运行，达到 IEC 滚动规格。

防护等级：主机 IP65，达到 IEC 密封标准。

- 物理参数

产品尺寸：179.0*74.5*30.0 mm

产品重量：750g

包装附件：USB 数据线 1 条，充电器 1 个，电池 1 块。

典型应用：

仓储管理；资产管理；快递物流管理；零售门店管理；食品安全管理；生产制造管理；航空行李管理；商品防伪管理；医院病患和设备管理；档案管理；图书管理；集装箱货柜管理；贵重物品管理；车辆稽查管理；医疗废品管理；商品防窜货管理；枪支武器管理；物品找寻；车辆管理；动物身份标识管理；门票管理等等应用。