

## 产品信息：

名称：无源标签桌面读写器

型号：LWR-1208

品牌：NBDE

产地：深圳



## 产品功能：

- 外观漂亮，简洁新颖；
- 小巧轻便，不占空间，容易摆放；
- USB 免驱，使用方便；
- 放置桌面上，便于读写标签；
- 一体化设计，读写性能稳定；
- 可用于批量读写标签，操作简单。



## 产品参数：

### 射频参数：

- 工作频率：902-928MHz，865-868MHz（用户可设置频段和频点）

中国频率 920-925MHz

美国频率 902-928 MHz

欧洲频率 866-868MHz

- 支持标准：ISO18000-6C，EPC global Class 1 GEN2
- RF 功率：15~30dBm，可由软件调整。
- 读写标签：符合 ISO18000-6C 或 GEN2 协议的标签。

#### 性能参数：

- 工作模式：**默认主动模式**，应答模式，可由软件设置。
- 天线内置：天线与读写器一体化集成设计。
- 天线增益：2dBi，圆极化天线。
- 读写距离：读写标签距离 0-200cm，距离与标签大小有关；  
可通过 DEMO 软件调整功率改变读写距离。
- 通讯方式：USB 免驱。
- 软件开发：提供 DEMO 软件，SDK 软件开发包，通讯协议。
- 平均功耗：小于 2W
- 状态提示：通电和读写标签时 LED 闪亮，同时蜂鸣提示。
- 工作电压：DC5V

#### 工作环境：

- 工作温度：-20℃~+70℃
- 存储温度：-40℃~+85℃
- 工作湿度：0-95%RH

#### 物理参数：

- 外壳材料：ABS
- 产品重量：150g

- 产品颜色：米白色，黑色。
- 产品尺寸：135×85×15mm
- 使用方式：放置桌面。
- 包装附件：USB 线 1 条。

### 典型应用：

资产管理；物流管理；仓库管理；图书管理；档案管理；智能制造；智能停车场管理；门禁管理；会员管理；泳池管理；会所管理；特殊器械管理等。

