

产品信息：

名称：无源标签一体式远距离读写器（0-30 米）

型号：LWR-6020

品牌：NBDE

产地：深圳



产品简介：

LWR-6020 是一款内置美国最新 RFID 射频模块、与天线合为一体的超高频读写器，具有极强的多标签读取能力、极高的灵敏度、极远的识别距离，适用于绝大多数的应用场景。它已突破了人体对 UHF 的影响，身上佩带 UHF 卡或标签能够灵敏的识别到，可用于门禁、考勤、会议报到、家校通等人员的应用。选配 WIFI/GPRS/4G 无线通讯功能，无需有线连接即可传输数据，极大的方便了客户的应用。

产品特点：

- 采用世界上最新的芯片 R2000 和最佳的算法，技术非常先进，性能非常稳定；
- 专业级的人员识别，突破了人体对 UHF 的影响，普通 UHF 卡挂在身上、放在包里、口袋里都可以识别到；
- 超强的多标签识别能力，同时识别几百张卡或标签；
- 超远的读取距离，无论是读卡还是读标签最远达 30 米；
- 超灵敏的读写能力，无论是读多标签还是单标签，极短时间内读写到；
- 可识别人员或标签进出方向；
- 专业级的 WIFI/GPRS/4G 无线通讯功能（选配）；
- 航空级接头，可应用于恶劣环境，适用性更强；

- 一体化产品设计，易于安装，使用方便；
- 同体积产品，读写距离更远；
- 同类型产品，标签识别灵敏度更高；
- 高速运动目标，也能轻易捕获到；
- 支持 ISO/IEC18000-6C/6B 两种协议；
- 跳频工作抗干扰能力强；
- 支持多标签同时读写；
- 可触发读取标签；
- 防水防晒，可用于户外使用；

产品参数：

射频参数：

- 工作频率：902~928MHz、865-868MHz（用户可设置频段和频点）
 - 中国频率 920-925MHz（SRRC）
 - 美国频率 902-928MHz（FCC）
 - 欧洲频率 865-868MHz（ETSI EN）
- 支持标准：EPC global Class 1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C、ISO/IEC 18000-6B
- 工作方式：广谱跳频 (FHSS) 或定频工作，可由软件设定。
- 读写标签：符合 GEN2 或 ISO/IEC 18000-6C 或 6B 协议的标签。
- RF 功率：0~33dBm，可由软件调整。
- 输出功率精度：+/- 1dB
- 输出功率平坦度：+/- 0.2dB

- 接收灵敏度: < -85 dBm
- 标签 RSSI: 提供标签信号强度指示。
- 天线增益: 9dBi, 圆极化。
- 射频芯片: Impinj R2000

性能参数:

- 标签存储: 实时上传或缓存。
- 工作模式: 主从读取或自动读取, 由软件设置。
- 天线内置: 天线与读写器一体化设计, 减少馈线信号衰减, 性能稳定。
- 天线功率: 接入天线功率 1W, 可调。
- 读写距离: 读写标签 (以标准卡为例) 距离 **0-30** 米, 最远可达 **30** 米。

读写距离与标签大小有关。通过软件调整功率改变读写距离。

- 高速识别: 能够识别高速运动的速度介于 **120-360** 公里/小时之间的电子标签。
- 读取速度: ≥ 200 张/秒。
- 软件开发: 提供 SDK 软件开发包、通讯协议、软件 DEMO
- 加密功能: 可直接对标签进行加密, 提高安全性。
- 输入输出: 2 路光电隔离输入输出。
- 通讯方式: 标配 RS232 或 TCP/IP, WIEGAND26/32/34, 无线通讯 WIFI/GPRS/4G (选)
- 通信速率: 波特率 115200 bps
- 温度监测: 上传读写器环境温度数据。
- 蜂鸣提示: 通电和读写标签时蜂鸣器“滴”声, 软件可设置静音。
- 工作电压: DC 12-18V

工作环境:

- 工作温度：-35℃-75℃
- 存储温度：-40℃-80℃
- 工作湿度：0-95%RH，无凝结。
- 防护等级：IP65
- 适用环境：室内，露天。

物理参数：

- 外壳材料：前壳 ABS +压铸铝合金后壳。
- 包装重量：3.0Kg
- 产品颜色：电脑白。
- 产品尺寸：255×255×95mm
- 安装方式：金属立杆支架固定；支架固定墙上；隐藏在非金属天花里，其它方式视现场情况而定。
- 立杆规格：镀锌铁管，喷漆铁管，不锈钢管，直径 3-5cm
- 包装附件：可调节安装支架 1 套；DC12V 适配器 1 个；电源线 1 条；串口线 1 条；光碟 1 张。

无线通讯（选配）：

WIFI 参数：

- 网络类型：AP、STA、AP+STA
- 安全机制：WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
- 加密类型：TKIP, AES , TKIP/AES
- 网络协议：IPV4, TCP/UDP
- DHCP/静态 IP：支持 DHCP 动态获取 IP 和静态 IP 功能。

- DNS 域名解析：支持 DNS 域名解析功能。
- 支持 Webservice：支持 Webservice 网页设置参数。
- Socket 透传：支持 TCP Server, TCP Client, UDPServer, UDP Client
- HTTPD Client：支持 Httpd 协议传输。
- 类 RFC2217：支持 RFC2217 动态波特率设置。
- 注册包机制：支持 ID, MAC, 自定义, 透传云。
- 多种配置方式：AT+指令集, 网页配置。

GSM/GPRS 参数:

- 标准：GSM / GPRS
- 速率：14.4 Kbps ~ 57.6 Kbps
- 标准频段：850/900/1800/1900MHz 四频
- GPRS Multi-slot Class：GPRS Class 10
- GPRS Terminal Device Class：Class B
- GPRS Coding Schemes：CS1 ~ CS4
- 最大发射功率：GSM900 class4 (2W) , DCS1800 class1 (1W)
- 应用方式：GSM 标准 AT 指令集/扩展 AT 指令集/数据传输/短信息传输。
- 网络协议：TCP, UDP, DNS, Http

4G 参数:

- 无线网络类型：TDD-LTE; FDD-LTE; WCDMA; TD-SCDMA; GSM/GPRS/EDGE
- 工作模式：透明传输模式, HTTPD 模式, FTP 模式。
- 设置命令：AT+命令结构。
- 网络协议：TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP

- 最大 TCP 连接数：4
- 用户配置：串口 AT 命令，网络 AT 指令，短信 AT 指令。

典型应用：

智能制造；仓库管理；资产移动管理；物流管理；学生家校通或校讯通管理；人员会议报到；长跑计时管理；工具管理；珠宝管理；服装管理；图书管理；档案管理；枪械管理；机要文件管理；血液管理；重要物品防盗；智慧酒店；智慧展会；远距离门禁；远距离考勤；畜牧管理；车辆称重管理；远距离停车场管理；路桥不停车收费；车辆运输管理；海通关自动核放；人员出入管理；特殊器械管理；人员定位等等。

