产品信息：

名称：RFID 安卓平板

型号：PA-3001

品牌：NBDE

产地：深 圳

产品特点：

- CNC 航空铝材+PC 材料机身，配合 0.7mm 加厚钢化玻璃，提供无与伦比的刚性+散热+电磁屏蔽性能。
- 采用内置 R2000 芯片和超强算法的模块，性能强劲，读写一流；
- 大屏显示，外观漂亮，功能强大，操作容易，使用简单；
- 采用 Android 6.0 操作系统，系统运行稳定快速；
- 采用工业级或军工级元器件，保证在恶劣环境下稳定工作；
- 超长续航，7000mAh 大容量锂离子电池；
- 出类拔萃的工业设计，防水防尘，外观简约专业；

技术参数：

- **RFID**

工作频率：902-928MHz，865-868MHz（用户可设置频段和频点）

中国频率　920-925MHz（SRRC）

美国频率　902-928MHz（FCC）

欧洲频率　865-868MHz（ETSI EN）

射频芯片：Impinj Indy R2000

协议标准：ISO18000-6C，EPC Global Class 1 Gen 2

输出功率：1W，5~33dBm 可调节。

读写标签：符合 ISO18000-6C 或 GEN2 协议的标签。

天线参数：4.5dBi，圆极化天线。

峰值读速：＞500 张标签/秒。

读取距离：读写标签稳定距离 **0-15** 米，读写距离与标签大小有关，可通过软件调整功率改变读写距离。

区域支持：中国（包括香港、澳门、台湾）；美国、加拿大北美；欧洲；韩国；日本；南非；摩洛哥；秘鲁；俄罗斯；越南；马来西亚等国。

- 配置参数

操作系统：Android 6.0

CPU：四核 Cortex-A17，主频高达 1.8GHz

GPU： ARM Mali-T764，高性能 3D 引擎。

内存容量：标配 2G +16G，选配 4G +64G

屏幕显示：10.1 寸，分辨率 1920*1200，IPS，180 度视角。

触摸屏幕：0.7mm 加厚钢化玻璃，5 点触控，可戴手套操作。

标准按键：1 个电源键，1 个音量键，扫描键。

扩展卡槽：1 个 Micro SIM 卡槽，1 个 SIM/TF 卡槽。

USB 接口：USB 2.0，MOLEX 连接器。

杨声器：1 个。

麦克风：1 个。

震动马达：支持。

充电提示：双色指示灯。

电池容量：7000mAh 可充电锂聚合物电池，可拆卸。

- 图像采集

前置摄像头：1300 万像素彩色摄像头，支持自动对焦。

后置摄像头：1300 万像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯。

- 无线通讯

WIFI：支持 IEEE802.11b/g/n 协议。

Bluetooth：Bluetooth 4.0

4G：支持（选配）

全球定位： GPS+GLONASS

- 条码扫描（选配）

条码引擎：Zebra SE4710

一维条码：UPC/EAN/Code128/Code39/Code93/ Code11/Interleaved 2 of 5/Discrete 2 of 5/Chinese 2 of 5,/Codabar, MSI,/RSS 等。

二维条码：PDF417/MicroPDF417/Composite/RSS/TLC-39/Datamatrix/QR code/Micro QR code/Aztec/MaxiCode/Postal Codes: US PostNet/US Planet/UK Postal/ Australian Postal/ Japan Postal/ Dutch Postal (KIX)等

- 使用环境

工作温度：-20℃-+60℃

储存温度：-30℃-+70℃

环境湿度：5%RH-95%RH（无凝露）

防护等级：IP64

跌落测试：6 面能承受从 1.2 米高度跌落至混凝土地面的冲击。

- 物理参数

机身材料：CNC 航空铝材机身+PC

产品尺寸：257.8 mm x 152.0 mm x 13.3 mm

产品重量：825g (含电池标配)

包装附件：电池 1 快，数据线 1 条，充电器 1 个。

典型应用：

固定资产管理； 仓库库存管理及产品查找； 贵重物品管理； 产品追踪客户服务管理；产品销售防窜货管理；食品安全追溯管理；医疗器械、医疗废品管理；物流和供应管

理；　生产制造和装配；　航空行李处理；集装箱货柜管理；邮件/快运包裹处理；文档追踪/图书馆管理；车辆管理和车辆稽查；动物身份标识；运动计时；电子门票。