产品信息：

名称：RFID车辆防撕专用电子标签

型号：SL-G02

品牌：NBDE

产地：深 圳

产品说明：

- 独特防撕切痕设计，一经撕开，标签就不能读写无法使用；
- 专用于粘贴在玻璃上使用，主要是车辆挡风玻璃，读写不受影响；
- 印刷美观，也可以打印文字、图案及其它内容；
- 符合国际最新标准；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 为超高频（UHF）类。

技术参数：

- 工作频率：840-960 MHz

  中国频率　920-925MHz

  美国频率　902-928MHz

  欧洲频率　865-868MHz
- 符合标准：ISO/IEC18000-6C，EPC Class1 Gen2
- 封装芯片：NXP U8/U9，其它芯片可定制。
- 存储容量：U8：EPC 128 bit，USER 0 bit，RESERVED 64 bit，TID 96 bit

U9：EPC 96 bit， USER 0 bit，RESERVED 32 bit，TID 96 bit

- 工作模式：可读可写。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离：**0-10m**，距离与读写器性能、功率和天线增益大小有关。
- 读写次数：10 万次。
- 封装材料：带切痕的不干胶合成纸。
- 天线材料：PET 基材+专用铝箔天线。
- 印刷图案：四色印刷。
- 文字打印：用标签打印机或 RFID 打印机打印。
- 写入信息：用 RFID 读写器写入信息或 RFID 打印机边写信息边打印。
- 安装方式：粘贴在车辆前挡玻璃内侧。
- 工作温度：-35℃-+75℃
- 存储温度：-40℃-+80℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：110×45mm，可定制其它尺寸。

产品应用：

贴在车辆前挡玻璃上的应用，例如：车辆识别，车辆进出管理等。