

产品信息：

名称：不干胶高频电子标签

型号：SL-HF02

品牌：NBDE

产地：深圳



产品说明：

- 不干胶纸或不干胶 PVC 制作，粘贴方便简单，使用更加广泛。
- 印刷美观，方便打印文字、图案及其它内容。
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域。
- 支持国际协议，适用于更多的国家。
- 分为高频（HF）类。

技术参数：

- 工作频率：13.56M Hz (HF)
- 符合标准：ISO14443、ISO15693
- 13.56M Hz 封装的芯片：NXP Mifare1 S50, Mifare1 S70, Desfire Mf3icd40, Mifare Ultralight, Icode1, Icode Sli, Legic mim256, JWL872, TI256, Ti2048, inside picopass 2KS.
- 工作模式：可读可写。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。

- 读写距离：3-5cm（HF ISO14443）； 3-100cm（HF ISO15693）。

距离与标签和读写器的天线尺寸有关。

- 读写次数：10 万次。
- 封装材料：不干胶纸或不干胶 PVC。
- 天线材料：PET 基材+铝箔天线或铜箔天线。
- 印刷图案：四色印刷。
- 文字打印：用标签打印机或 RFID 标签打印机打印。
- 工作温度：-35℃-75℃
- 存储温度：-40℃-80℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：多种尺寸。

产品应用：

物流管理，商品零售业，产品跟踪，产品防伪，仓储管理，生产控制，车辆管理等。

例如：医药行业-药瓶管理；珠宝行业-库存管理和防盗；白酒行业-销售跟踪和防盗等。