

产品信息：

名称：PVC 挂件高频电子标签

型号：SL-HF10

品牌：NBDE

产地：深圳



产品说明：

- 表面滴胶，美观漂亮，还有保护作用。
- PVC 材料制作，结实耐用，大小任定携带方便。
- 钥匙扣形、圆形、方形或其它形状。
- 四色胶印或丝印，印刷图案、文字及其它内容。
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域。
- 支持国际协议，适用于更多的国家。
- 为高频（HF）类。

技术参数：

- 工作频率：13.56MHz
- 符合标准：ISO14443、ISO15693
- 封装芯片：NXP Mifare1 S50, Mifare1 S70, Desfire Mf3icd41, Mifare Ultralight;
Icode ,Icode Sli /S12; Legic mim256; Texas Ti256, TI 2048; Inside PicoPass
2KS; PicoPass 6KS

- 工作模式：可读可写。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离：3-5cm（HF ISO14443）； 3-100cm（HF ISO15693）。

距离与标签和读写器的天线尺寸有关。

- 读写距离：10 万次。
- 封装材料：PVC、透明滴胶、金属挂环、挂绳。
- 天线材料：铜线绕制天线。
- 印刷图案：四色印刷活丝印。
- 数字打印：喷码。
- 工作温度：-35°C-75°C
- 存储温度：-40°C-80°C
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：各种尺寸。
- 产品厚度：0.8-6mm

产品应用：

物流管理，人员管理，行李管理，商品零售业，产品跟踪，产品防伪，仓储管理，生产控制，车辆管理等。