

产品信息：

名称：不干胶低频电子标签

型号：SL-LF02

品牌：NBDE

产地：深圳



产品说明：

- 不干胶纸或不干胶 PVC 制作，粘贴方便简单，使用广泛。
- 印刷美观，方便打印文字、图案及其它内容。
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域。
- 支持国际协议，适用于更多的国家。
- 为低频（LF）。

技术参数：

- 工作频率：125K Hz (LF)
- 符合标准：ISO18000-2
- 125K Hz 封装芯片：H4100, H4102, EM4450, TK4100,
T5557, Hitag1, Hitag2, HitagS
- 工作模式：只读。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读取距离：5-10cm,与标签和读写器的天线尺寸有关。

- 封装材料：不干胶纸或不干胶 PVC。
- 天线材料：铜线绕线天线。
- 印刷图案：四色印刷。
- 工作温度：-35°C-75°C
- 存储温度：-40°C-80°C
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：多种尺寸。

产品应用：

物流管理，商品零售业，产品跟踪，产品防伪，仓储管理，生产控制，车辆管理等。

例如：医药行业-药瓶管理；珠宝行业-库存管理和防盗；白酒行业-销售跟踪和防盗等。