

产品信息：

名称：ABS 外壳低频电子标签

型号：SL-LF04

品牌：NBDE

产地：深圳



产品说明：

- 使用方便，螺丝固定或系扎或粘贴在物品表面。
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域。
- 支持国际协议，适用于更多的国家。
- 为低频（LF）类。

技术参数：

- 工作频率：125K Hz（LF）
- 符合标准：ISO18000-2
- 125K Hz 封装芯片：H4100，H4102，EM4450，TK4100，
T5557，Hitag1，Hitag2，HitagS
- 工作模式：只读。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读取距离：5-10cm，与读写器的天线尺寸有关。
- 封装材料：ABS，PC。

- 天线材料：铜线绕线天线。
- 文字打印：文字、数字、简单图案采用激光喷码。
- 产品颜色：黑色和白色，其它颜色可定做。
- 工作温度：-35℃-75℃
- 存储温度：-40℃-80℃
- 工作湿度：0-95%
- 标签尺寸：直径 30mm，直径 40mm，厚 4mm

产品应用：

物流管理，商品零售业，产品跟踪，产品防伪，仓储管理，生产控制，车辆管理等。