

产品信息：

名称：抗金属柔性粘贴低频电子标签

型号：SL-LF06

品牌：NBDE

产地：深圳



产品说明：

- 抗金属屏蔽，可以粘贴在金属物体表面上使用。
- 具有一定柔性, 粘贴表面可以是平面也可以是柱面。
- 正面滴胶，美观漂亮，具有一定保护作用。
- 背面附强力 3M 双面胶，粘贴牢固，使用方便简单。
- 四色胶印或丝印彩色图案、文字及其它内容。
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域。
- 支持国际协议，适用于更多的国家。
- 为低频(LF)类。

技术参数：

- 工作频率：125K Hz
- 符合标准： ISO18000-2
- 封装芯片：EM4100, EM4103, EM4450, TK4100, T5557,
HITAG1, HITAG2, HITAGS

- 工作模式：只读。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读取距离：3-10cm，与标签和读卡器的天线尺寸有关。
- 封装材料：抗金属材料、PVC 或不干胶纸基料、透明滴胶、3M 双面胶纸。
- 天线材料：铜线绕制天线。
- 印刷图案：四色印刷或丝印。
- 数字打印：平板喷码。
- 工作温度：-35℃-75℃
- 存储温度：-40℃-80℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：多种尺寸，可按客户要求定做。
- 产品厚度：4-8mm

产品应用：

物流管理，商品零售业，产品跟踪，产品防伪，仓储管理，生产控制，车辆管理等。

例如：危险品-气瓶管理；电力行业-巡检管理等。