

产品信息：

名称：ABS 腕带低频电子标签

型号：SL-LF15

品牌：NBDE

产地：深圳



产品说明：

- 简单实用；
- 防水、防潮、防震、耐高温；
- 腕带式样，富有弹性，易于穿戴，使用方便；
- 表面可印刷、喷码；
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 为低频（LF）类。

技术参数：

- 工作频率：125K Hz
- 符合标准： ISO18000-2
- 封装芯片：TK4100, EM4100, EM4102, EM4450, HIATG1,
HITAG2, HITAGS256, HITAGS2048, ATA5567
- 工作模式：只读。

- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读取距离：3-10cm，与标签和读卡器的天线尺寸有关。
- 封装材料：ABS
- 天线材料：铜线绕制天线。
- 产品颜色：蓝色、红色、黄色。
- 工作温度：-35℃ - +75℃
- 存储温度：-50℃ - +100℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：Φ60mm
- 产品重量：25g

产品应用：

游乐园门票、旅游套票、海滨浴场、医院病人识别、分娩婴儿识别、监狱管理、监护所管理、防水巡检、野外作业、机场包裹、邮包跟踪。