

## 产品信息：

名称：不干胶超高频标签

型号：SL-UHF01

品牌：NBDE

产地：深圳



## 产品说明：

- 铜板纸或合成纸、PET 制作，背胶沾贴简单方便，使用更加广泛；
- 印刷美观，也可打印文字、条码、图案及其它内容；
- 发光标签，容易找寻；
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 可直接提供干的或湿的 INLAY；
- 为超高频（UHF）类。

## 技术参数：

- 工作频率：840-960 MHz，  
中国频率 920-925MHz（SRRC）  
美国频率 902-928MHz（FCC）  
欧洲频率 865-868MHz（ETSI EN）
- 符合标准：ISO/IEC18000-6C，EPC Class1 Gen2
- 封装芯片：Nxp U7 / 8/ 9，Impinj Monza 4/ 5/ R6/ 730/ 750，Alien Higgs 4/ 5/ 9/ 10，其它芯片可定制。
- 芯片容量：EPC：96/ 128/ 256/ 496 bit；USER：0/ 32/ 128/ 512 bit；  
RESERVED：0/ 32/ 64 bit；TID：48/ 64/ 96 bit，芯片型号不同容量不同。

- 工作模式：可读可写。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离：0-30m，距离与读写器性能、功率、天线增益大小和标签大小有关。
- 读写次数：10 万次。
- 封装材料：铜版纸，PET，合成纸。
- 天线材料：PET 基材+铝箔天线。
- 印刷图案：四色印刷。
- 打印内容：文字，数字，条码，LOGO；用 RFID 打印机或标签打印机打印。
- 写入信息：用 RFID 读写器写入信息或 RFID 打印机边写信息边打印。
- 发光功能：激发标签 LED 发光，信息一次性写入，不可重复写入。
- 工作温度：-35℃-+75℃
- 存储温度：-40℃-+80℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：常用尺寸

圆形：直径 16mm，直径 28mm

方形：27\*15mm，25\*15mm，25\*25mm，30\*15mm，33\*13mm，

44\*18mm，50\*30mm，50\*50mm，53\*33mm，60\*40mm，65\*35mm，73\*21mm，73\*30mm，

80\*50mm，96\*22mm，98\*6mm，98\*10mm，98\*27mm，100\*10mm，100\*25mm，

100\*50mm，115\*6mm 等等多种尺寸，可以定制尺寸。

发光标签尺寸：100\*12mm，30\*15mm



## 产品应用：

物流管理；资产管理；零售管理；档案管理；图书管理；产品管理；仓储管理；服装管理；无人超市；防伪追溯；生产控制；车辆管理等应用。

