产品信息：

名称：头盔超高频电子标签

型号：SL-UHF18

品牌：NBDE

产地：深 圳

产品说明：

- PET 材料制作，有柔性，粘贴在头盔或安全帽内侧；
- 标签结实耐用，可防汗防湿防水；
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 为超高频（UHF）类。

技术参数：

- 工作频率：840-960 MHz

  中国频率　920-925MHz（SRRC）

  美国频率　902-928MHz（FCC）

  欧洲频率　865-868MHz（ETSI EN）
- 符合标准：ISO/IEC18000-6C，EPC Class1 Gen2
- 封装芯片：NXP U8/U9，其它芯片可定制。
- 存储容量：U8：EPC 128 bit，USER 0 bit，RESERVED 64 bit，TID 96 bit

  U9：EPC 96 bit，　USER 0 bit，RESERVED 32 bit，TID 96 bit
- 工作模式：可读可写。

- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离：0-30m，距离与读写器性能、功率和天线增益大小有关。
- 读写次数：10 万次。
- 封装材料：PET+3M 不干胶。
- 天线材料：PET 基材+铝箔天线。
- 印刷图案：丝印文字或简单图标。
- 数字打印：激光喷码。
- 固定方式：粘贴在头盔内侧。
- 产品颜色：白色，其它颜色可定制。
- 工作温度：-35℃-+75℃
- 存储温度：-40℃-+80℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：75×23×1 mm，可定做其它尺寸。

产品应用：

建筑工地人员出入管理；矿场人员出入管理；军队头盔管理等应用。