

产品信息：

名称：RFID 胸牌

型号：SL-UHF21

品牌：NBDE

产地：深圳



产品说明：

- 表面滴胶，美观大方，有良好的视觉效果；
- 按客户提供的要求设计，满足客户的标识体系，达到最佳的视觉辨识；
- 用于工厂的厂牌、学校的学生校徽、公司或单位的胸牌；
- 抗人体对 RFID 的干扰影响，实现中远距离识别；
- 实现人员无感进出、区域管控、人员活动轨迹、门禁出入控制和远距离考勤；
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 为超高频（UHF）类。

技术参数：

- 工作频率：840-960 MHz
 - 中国频率 920-925MHz
 - 美国频率 902-928MHz
 - 欧洲频率 865-868MHz
- 符合标准：ISO/IEC18000-6C，EPC Class1 Gen2
- 封装芯片：Nxp U8/U9，其它芯片可以定制。
- 工作模式：可读可写。

- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离：0-30 m，距离与读写器性能、功率和天线增益大小有关。
- 读写次数：10 万次。
- 产品材料：滴胶+PVC +别针。
- 天线材料：铝箔天线。
- 防护等级：IP68
- 产品颜色：彩色印刷。
- 使用方式：别在胸前。
- 工作温度：-35°C-+85°C
- 存储温度：-40°C-+90°C
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：78×27×2 mm，圆形直径 35mm，45mm，其它尺寸可定制。

产品应用：

家校通；人员出入管理；人员活动轨迹；人员远距离门禁；人员远距离考勤等应用。

