

产品信息：

名称：TPU 动物耳标高频电子标签

型号：SL-HF19

品牌：NBDE

产地：深圳



产品说明：

- 外观大方，颜色明显，容易识别；
- 防水、防潮、耐低温、耐磨；
- 使用专用夹钳固定在牛、羊耳上；
- 表面可丝刷、喷码；
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 为高频（HF）类。

技术参数：

- 工作频率：13.56M Hz (HF)
- 符合标准：ISO14443、ISO15693
- 封装芯片：NXP Mifare1 S50, Mifare1 S70, Desfire Mf3icd40, Mifare Ultralight, Icode1, Icode Sli, Legic mim256, JWL872, TI256, Ti2048inside Picopass 2KS.
- 工作模式：可读可写。

- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读写距离：2-5cm（ISO14443）；3-20cm（ISO15693）。

距离与标签和读写器的天线尺寸有关。

- 产品颜色：黄色，白色。
- 封装材料：TPU
- 天线材料：铜线绕制天线。
- 工作温度：-35℃ - +75℃
- 存储温度：-50℃ - +100℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：底座 67.5×63mm，圆扣 Φ32.00mm

产品应用：

标识大、中型牲畜或动物，如牛、羊、猪、马、鹿、狗等，应用于种群繁育，疫情防治，肉类检疫等，对动物和牲畜进行信息化管理。