

## 产品信息：

名称：PVC 挂件低频电子标签

型号：SL-LF08

品牌：NBDE

产地：深圳



## 产品说明：

- 表面滴胶，美观漂亮，还有保护作用；
- PVC 材料，结实耐用，大小任定携带方便；
- 做成钥匙扣形、圆形、方形或其它形状；
- 四色胶印或丝印彩图案、文字及其它内容；
- 符合国际最新标准，应用于更多的行业和领域；
- 支持国际协议，适用于更多的国家；
- 为低频(LF)类。

## 技术参数：

- 工作频率：125K Hz
- 符合标准： ISO18000-2
- 封装芯片：EM4100， EM4103， EM4450， TK4100， T5557，

HITAG1， HITAG2， HITAGS

- 工作模式：只读。
- 工作方式：被动反射，具有很高的读写灵敏度。
- 读取距离：3-10cm，与标签和读取设备的天线尺寸有关。
- 封装材料：PVC、透明滴胶、金属挂环、挂绳。
- 天线材料：铜线绕制天线。
- 印刷图案：四色印刷或丝印。
- 数字打印：平板喷码或激光喷码。
- 工作温度：-35℃-75℃
- 存储温度：-40℃-80℃
- 工作湿度：0-95%
- 产品尺寸：各种形状和尺寸。
- 产品厚度：0.8-2 mm

### **产品应用：**

物流管理，商品零售业，产品跟踪，产品防伪，仓储管理，生产控制，车辆管理等。